

DESCRIPTION

Peinture à l'eau à base de copolymères vinyliques en dispersion aqueuse, d'une excellente qualité. Mat velouté, de toucher soyeux agréable pour la décoration et la protection à l'intérieur-extérieur. Contient un conservateur anti-moisissure pour la protection de la pellicule de la peinture.

PROPRIÉTÉS

Peinture plastique de très haute qualité avec comme principales caractéristiques son haut pouvoir de recouvrement, sa blancheur, sa lavabilité et une finition soyeuse élégante. Formulée avec un copolymère en dispersion aqueuse et des pigments et additifs de premières qualités qui la rendent apte aussi bien pour la décoration d'intérieur que d'extérieur

UTILISATIONS

Conçue spécialement pour peindre les matériaux de construction tels que le plâtre, le béton, le ciment... Idéale pour la décoration de toute sorte de pièces : Couloirs, chambres, escaliers... Indiquée aussi bien pour la décoration de finitions lisses que les peintures gouttelettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat soyeux
Couleurs	Blanc et couleurs
Diluant	Eau
Adhérence	Excellente
Viscosité	180-220 poises (Brookfield RVT à 20°C, Sp.6, 20t/min)
Densité	1.40 – 1.42 kg/litre
Lavabilité Gardner	10.000 cycles. (UNE 48284)
Rendement	8-12 m ² /litre et couche (En fonction de la sous-couche)
Temps de séchage	- Au toucher, 30 minutes. - 2ème couche : 3-4 heures - Total : 15-20 jours

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à obtenir son homogénéisation parfaite.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans poussière, graisse, ni salpêtre, etc. Si elles sont déjà peintes, veiller à ce que la peinture précédente est en bon état et bien adhérente. Dans le cas contraire, nettoyer bien la sous-couche et préparer avec une couche de fixateur.
- Produit applicable au pinceau, au rouleau ou au pistolet.
- Pour la première couche, diluer à 10-15% et pour la seconde, appliquer la peinture diluée à 5-10%, toujours avec de l'eau potable et propre.
- Nettoyer les outils et les taches à l'eau.
- Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et aux heures de plus forte chaleur.
- Pour plus d'information, consultez notre manuel de solutions proposées dans le domaine de la construction et de la réhabilitation.

SUPPORTS NEUFS NON PEINTS :

Béton :

Attendre jusqu'à la prise totale (minimum 30 jours)

Éliminer les produits décoffrants.

Mortiers :

Éliminer les efflorescences et l'alcalinité en traitant avec ZnSO₄ dilué.

Réguler la haute porosité en appliquant du fixateur dilué.

Fibrociment :

Éliminer la haute alcalinité et appliquer un fixateur.

Plâtre :

Poreux : Appliquer une couche de fixateur pour boucher le pore et empêcher une haute absorption lors de l'application ultérieure de la peinture.

Fragile : Appliquer une couche de fixateur au solvant pour créer un treillis de résine et permettre la transpiration tout en réduisant l'absorption et en facilitant l'application ultérieure de la peinture.

SURFACES DÉJÀ PEINTES :

Indépendamment du support à repeindre, il faudra homogénéiser son aspect, c'est-à-dire nuancer les surfaces à l'aspect brillant pour faciliter l'ouverture du pore et avec cela l'adhérence.

Vérifier l'adhérence et la résistance de la peinture.

Corriger les éventuelles différences de texture ou de planimétrie.

APPLICATION

Manuellement au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

ÉLIMINATION ET ENVIRONNEMENT

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter au maximum la production de déchets. Penser à d'éventuelles méthodes de réutilisation ou de recyclage. Ne pas déverser au tout-à-l'égout ou dans la nature. Éliminer le produit dans un lieu de ramassage de déchets autorisé. Les déchets doivent être manipulés et éliminés conformément aux législations locale et nationale en vigueur. Les récipients vides et les emballages doivent être éliminés conformément aux législations en vigueur. La neutralisation ou la destruction du produit doit se faire par incinération contrôlée dans des installations spéciales de déchets chimiques et conformément aux réglementations locales

SÉCURITÉ

Apte pour usage domestique.

Non apte pour utilisation infantile.

Préserver les récipients des hautes températures et de l'exposition directe au soleil et au gel.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas mordre les surfaces peintes.